

FlexiMatch Wandgerät



FlexiMatch Wandgerät

Das formschöne in weiss gehaltene Wandgerät überzeugt durch seine klare, geradlinige Bauweise.

Der Luftauslass erfolgt über eine motorgesteuerte, einstellbare Luftauslasslamelle.

Die Lieferung erfolgt mit regenerierbarem Filter, sowie einer Infrarotfernbedienung.

Modell		FXM WGR-R 26	FXM WGR-R 35	FXM WGR-R 52
Nennkühlleistung	Kw	2,6	3,5	5,2
Regelbereich Heizbetrieb	Kw	1,5 - 2,9	1,4 - 3,9	1,5 - 5,7
Nennheizleistung	Kw	2,8	3,8	5,8
Regelbereich Kühlbetrieb	Kw	1,5 - 3,0	1,5 - 4,3	1,5 - 6,5
Leistungsaufnahme kühlen / heizen	Kw	0,035	0,045	0,055
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230V/1/50	230V/1/50	230V/1/50
Energieeffizienz kühlen / heizen	Klasse	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Schallpegel in 1 m	dB(A)	28 / 34	30 / 34	36 / 43
Luftleistung max	m ³ /h	500	630	850
Bördelanschlüsse Einspritzleitung	Zoll /mm	1/4" / 6	1/4" / 6	1/4" / 6
Bördelanschlüsse Saugleitung	Zoll /mm	3/8" / 10	3/8" / 10	1/2" / 12
Kondensatwasserablauf	mm	20	20	20
Gewicht	kg	9	10	13
Abmessung Gerät L x H x T	mm	790 x 265 x 170	845 x 275 x 180	940 x 298 x 200

Nennkühlleistung bei 35°C Aussentemperatur und 27°C Raumtemperatur

Nennheizleistung bei 7°C Aussentemperatur und 20°C Raumtemperatur

Änderungen und Druckfehler vorbehalten